Pintura llantas Wheel Spray

Restablece el aspecto original de los embellecedores de ruedas y las cubiertas decorativas





Ámbito de aplicación

- Pintura acrílica plateada especialmente formulada para restablecer el acabado original OEM de llantas y tapacubos, aportando un revestimiento protector duradero.

Ventajas

- Ahorra tiempo, no requiere mezcla, fácil de usar.
- Reparación profesional.
- Resistente al aceite y gasolina.

Características

Excelente cobertura en acero, aluminio, nylon y la mayoría de los plásticos.
Producto de un componente.
Replica el acabado original de los fabricantes de vehículos (OEM).
Base del producto resina acrílica.

Modo de empleo

- Limpiar la superficie a tratar con Kent Acrysol hasta que todo el exceso de grasa o cera haya sido eliminado. Dejar secar.
- Si la superficie que va a ser tratada está corroída, limpiar con un cepillo o lijar.
- Limpiar otra vez con Kent Acrysol.
- Para acelerar el tiempo de secado usar una pistola de aire caliente (max.150 °C).
- Aplicar la pintura uniformemente en una capa delgada en llantas o cubiertas aún templadas (aprox. 20 °C).
- Si fuera necesario aplicar una segunda capa después de 3 minutos.
- Por favor consulte la Ficha Técnica.

Denom. artículo	Color	Presentación	Contenido	UV Unidad	Nº de artículo
34601-Pintura Acrílica	Gris plata	Spray	400 ml	1	240208